reflexx
IN SAFE HANDS

Reflexx S.p.A., Via Passeri 2, 46019 Viadana (MN) | ITALY

REUSABLE GLOVES

USER INFORMATION SHEET

rev. UIS 02 oct. 2024

CE 2777 CAT III

Compliant to EU REG 2016/425

Article number	Product Name	Sizes	Notified body *	EN 388:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018		EN ISO 374-5: 2016 VIRUS	EN ISO 374-5: 2016	18889:2019 **	FOOD SAFE
R101	Reflexx 101	8,9,10,11	CE 2777	2121X	AJKLNPT	TYPE A	●	●		
R95	Reflexx 95	7,8,9,10	CE 2777	2101X	KOPT	TYPE B		●		●
R97	Reflexx 97	8,9,10,11	CE 2777	4101X	JKLOPT	TYPE A	●	●	●	●

Protection against viruses: pass

Protection against fungi, bacteria: pass

G2 ISO 18889

* EU type examination and ongoing conformity (Module D) by **SATRA Technology Europe Ltd.** (Notified Body No.2777) Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 (ISO 16604:2004), EN 388:2016+A1:2018, REG EU 2016/425.
FOOD SAFE certified by: Chelab S.r.l. a Mérieux NutriSciences company Via Fratta, 25, 31023, Resana (TV), ITALY

**Tested against pesticide. The permeation resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. Measure the cumulative permeation which is the quantity of chemical (in µg/cm2) that permeates the glove material during a specified time. Category G2: ≤ 1 µg/cm2 with diluted and concentrated pesticide.

It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions of use at the workpleace may differ from the test conditions, in particular in terms of temperature, abrasion and degradation Remove gloves immediately if contaminated by a concentrate or spill G2 gloves are suitable when the potential risk is higher. These gloves are suitable for use with diluted as well as concentrated pesticides. G2 gloves also meet the minimum mechanical resistance requirements and are therefore suitable for activities that
require gloves with minimum mechanical strength.
The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. The duration of the test is not based on actual use time the surface of the specimen is in constant contact with the test chemical. Although the duration of the exposure may be for a longer period during field application with a dilute formulation, the entire surface is not in constant contact with the test chemical.
For G1 and G2 gloves, the pesticide shall not have the possibility to penetrate between the garment sleeve and the glove.

A: Methyl alcohol
B: Acetone
C: Acetonitrile
D: Dichloromethane
E: Carbon disulphide
F: Toluene
G: Diethylamine
H: Tetrahydrofuran
I: Ethyl acetate
J: n-heptane
K: Sodium hydroxide 40%
L: Sulphuric acid 96%
M: Nitric acid 65%
N: Acetic acid 99%
O: Ammonia solution 25%
P: Hydrogen peroxide 30%
S: Hydrofluoric acid 40%
T: Formaldehyde 37%

Breakthrough time	Permeation level
< 10 min	0
> 10 min	1
> 30 min	2
> 60 min	3
> 120 min	4
> 240 min	5
> 480 min	6

Resistance against defined test chemicals:
Type A: at least 6 chemicals, permeation level 2
Type B: at least 3 chemicals, permeation level 2
Type C: at least 1 chemical, permeation level 1

EN ISO 374-2:2019

Level	AQL
1	4
2	1.5
3	0.65

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A/B/C

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,S,T

EN ISO 374-4:2019

Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.

22
PAP
RACCOLTA CARTA

Leaflet: paper PAP22
Recycling bin. Always check the disposal rules of your municipality

www.reflexx.com

EN

Declaration of Conformity on www.reflexx.com

Reusable glove ▪ Shape: five fingers ▪ Please read this USER INFORMATION sheet carefully before using the glove.

PRECAUTIONS OF USE

▪ Do not use damaged and punctured gloves ▪ Avoid wearing used gloves inside out, it may cause skin irritation due to dirty surface ▪ Used gloves have reduced resistance against hazardous chemicals ▪ The user must check the suitability of the gloves before using ▪ Select suitable gloves for relevant applications and wear correct size ▪ Do not reuse contaminated gloves. ▪ This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm – where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. ▪ It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. ▪ When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. ▪ Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. ▪ The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. ▪ The gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement by moving parts of machinery. ▪ Donning – Hold glove by the bead with one hand. Align the glove thumb with your other hand thumb and slide your hand into the glove, one finger into each glove finger. Pull by the glove palm to get a good fit. Don the other glove by the same procedure ▪ Doffing – Hold glove bead and pull toward the finger until the glove come off.

CARE AND CLEANING

▪ Rinse with water and dry after use▪ Keep the gloves away from direct heating source like radiator or heater▪ Re-laundered gloves reduce performance resistance against hazardous chemicals. Manufacturer will not be responsible for the performance.

STORAGE AND GLOVES DISPOSAL

▪Storage in original shipping cartons in dark, cool and dry environment and avoid UV exposure Avoid ozone damage by storing the gloves away from printers and copiers ▪Storage life is 3 years from manufacturing date visible on the glove/pack Dispose the used gloves according to relevant disposal regulation.

IT

Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com

Guanto riutilizzabile▪ Forma: cinque dita ▪ Leggere attentamente la Nota Informativa prima dell'utilizzo del guanto

PRECAUZIONI ALL'USO

▪ Non usare guanti danneggiati o bucati▪ Evitare di indossare guanti usati a rovescio, potrebbero causare irritazione della pelle a causa delle impurità presenti sulla superficie▪ Guanti usati hanno una resistenza ridotta ai composti chimici pericolosi▪ L'utilizzatore deve verificare prima dell'uso che il guanto sia idoneo all'applicazione▪ Selezionare guanti idonei all'applicazione e indossare la corretta taglia▪ Non riutilizzare guanti sporchi.
▪ Questa informativa non riflette la reale resistenza chimica che è stata testata in laboratorio da campioni prelevati solo dal palmo (tranne nei casi in cui il guanto è di lunghezza pari o superiore a 400 mm - dove viene testata anche la manichetta) e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela. ▪ i raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto perché le condizioni sul luogo di lavoro possono differire dal test a seconda della temperatura, dell'abrasione e della degradazione▪ Se utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alla sostanza chimica pericolosa a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. I movimenti, l'impigliarsi, lo sfregamento, il deterioramento causato dal contatto chimico ecc. possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per i prodotti chimici corrosivi, la degradazione è il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti resistenti ai prodotti chimici▪ Prima dell'uso, ispezionare i guanti per individuare eventuali difetti o imperfezioni▪ La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato.▪ I guanti non devono essere indossati quando vi è il rischio che restino impigliati in parti in movimento di macchinari. ▪ Per calzare - Tenere il guanto per il bordino con una mano. Allineare il pollice del guanto con il pollice dell'altra mano e far scorrere la mano nel guanto, un dito in ogni dito del guanto. Tirare il palmo del guanto per ottenere una buona vestibilità. Indossare l'altro guanto con la stessa procedura ▪ Per sfilare: tenere il bordino del guanto e tirare indietro le dita finché il guanto non si toglie.

CURA E PULIZIA

▪ Sciacquare con acqua e asciugare dopo l'uso▪ Tenere i guanti lontani da fonti di calore come radiatori o stufe▪ Guanti ri lavati hanno una resistenza agli agenti chimici pericolosi ridotta. Il produttore non è responsabile della performance.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

▪Conservare nelle scatole originali al buio, in luogo fresco e asciutto e evitare l'esposizione ai raggi UV Evitare danni da ozono conservando i guanti lontano da stampanti e fotocopiatrici▪ Durata del prodotto è di 3 anni dalla data riportata sul guanto/pack ▪ Smaltire i guanti usati secondo le relative normative in vigore.

FR

Déclaration de Conformité sur www.reflexx.com

Gants réutilisables Forme: cinq doigts ▪Lire attentivement cette note d'information avant utilisation

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

▪Ne pas utiliser de gants endommagés ou perforés.▪ Éviter de porter des gants utilisés à l'envers, cela pourrait provoquer une irritation cutanée due à une surface sale. ▪ Les gants usagés ont une résistance réduite aux produits chimiques dangereux.▪ Avant d'utiliser les gants, l'utilisateur doit vérifier s'ils sont adéquats.▪ Choisir des gants appropriés pour les applications prévues, et porter la bonne taille.▪ Ne pas réutiliser des gants contaminés. ▪ Cette note d'information ne reflète pas la résistance chimique réelle, qui a été évaluée en laboratoire sur des échantillons prélevés uniquement de la paume de la main (sauf dans les cas où les gants sont de 400 mm ou plus - dans ces cas le poignet aussi a été soumis aux essais), et concerne uniquement le produit chimique testé. La résistance peut varier si le produit chimique est utilisé dans un mélange.▪ Il est recommandé de vérifier que les gants conviennent à l'utilisation prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de celles de l'essai de type, en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. ▪ Lorsqu'ils sont usagés, les gants de protection peuvent fournir moins de résistance au produit chimique dangereux en raison de changements des propriétés physiques. Les mouvements, les accrocs, les frottements, la dégradation causée par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement le temps d'utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer dans le choix de gants résistant aux produits chimiques.▪ Avant l'emploi, inspecter les gants pour détecter tout défaut ou imperfection.▪ La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé.▪ Les gants ne doivent pas être portés lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces mobiles de la machine. ▪ Enfilage - Tenez le gant par la perle d'une main. Alignez le pouce du gant avec le pouce de l'autre main et glissez votre main dans le gant, un doigt dans chaque doigt de gant. Tirez par la paume du gant pour un bon ajustement. Enfilez l'autre gant en suivant la même procédure ▪ Enlèvement - Tenez le talon du gant et tirez vers le doigt jusqu'à ce que le gant se détache.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

▪ Rincer à l'eau et faire sécher après usage.▪ Tenir les gants à l'écart de sources de chaleur directes telles qu'un radiateur ou un appareil de chauffage.▪ Les gants relavés ont une résistance réduite aux produits chimiques dangereux. Le fabricant ne sera pas considéré responsable de leur performance.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION DES GANTS

▪Stocker dans les cartons d'expédition d'origine dans un environnement sombre, frais et sec et éviter l'exposition aux UV.▪ Éviter les dommages causés par l'ozone en stockant les gants loin d'imprimantes et de photocopieuses.▪ La durée de stockage est de 3 ans à partir de la date de fabrication visible sur le gant / l'emballage.▪ Éliminer les gants utilisés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'élimination des déchets.

ES

Declaración de Conformidad en www.reflexx.com

Guantes reutilizables ▪Forma: cinco dedos ▪ Lee atentamente la presente informativa antes proceder al uso

PRECAUCIONES DE USO

No utilizar guantes deteriorados o con perforaciones. ▪ Evitar utilizar los guantes al revés, podría causar irritación cutánea debido al contacto con superficies sucias. ▪ Los guantes usados pierden resistencia contra las sustancias químicas peligrosas. El usuario debe comprobar la adecuación de los guantes antes de su uso.▪ Elegir los guantes apropiados para cada aplicación y el tamaño adecuado. No reutilizar guantes contaminados. Esta información no refleja la resistencia efectiva contra las sustancias químicas, ya que la evaluación se ha realizado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas de la palma únicamente (excepto para los guantes iguales o superiores a 400 mm, donde también se pone a prueba el puño) y se refiere únicamente a la sustancia química testada. El resultado puede ser diferente si la sustancia química se usa en una mezcla. ▪ Se recomienda comprobar que los guantes sean adecuados para cada finalidad específica debido a que las condiciones en el lugar de trabajo pueden variar respecto a las del ensayo de tipo dependiendo de la temperatura, la abrasión y la degradación.▪ Una vez utilizados, es posible que los guantes protectores ofrezcan menor resistencia a las sustancias químicas debido a cambios en sus propiedades físicas. Los movimientos y enganches, así como la fricción y degradación causada por el contacto químico, etc. pueden reducir considerablemente la vida útil del guante. En el caso de sustancias químicas corrosivas, la degradación puede ser el factor más importante que ha de considerarse para la elección de guantes resistentes a sustancias químicas.▪ Antes del uso, inspeccionar los guantes para detectar posibles defectos o imperfecciones. ▪ La resistencia a la penetración se ha evaluado bajo condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra analizada. ▪ Los guantes no deben utilizarse cuando exista peligro de enganche durante el movimiento de piezas de maquinaria. ▪ Colocación: sujete el guante por el cordón con una mano. Alinee el pulgar del guante con el pulgar de la otra mano y deslice su mano en el guante, un dedo en cada dedo del guante. Tire de la palma del guante para obtener un buen ajuste. Colóquese el otro guante siguiendo el mismo procedimiento ▪ Retirada: sujete el cordón del guante y tire hacia el dedo hasta que se salga.

CUIDADO Y LIMPIEZA

▪ Enjuagar con agua y secar después del uso. ▪ Mantener los guantes alejados de fuentes de calor directas como radiadores o calentadores. ▪ Al lavar los guantes, se reduce la resistencia contra las sustancias químicas peligrosas. El fabricante no se hace responsable de los resultados.

CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS GUANTES

▪Guardar en el embalaje de envío original en un lugar oscuro, fresco y seco, y evitar la exposición a los rayos UV. ▪ Evitar los daños provocados por el ozono manteniendo los guantes lejos de impresoras y fotocopiadoras. ▪ El periodo de conservación es de 3 años desde la fecha de fabricación visible en el guante/envase.▪ Desechar los guantes usados de acuerdo con el reglamento de eliminación correspondiente.

D

Konformitätserklärung unter www.reflexx.com

MEHRWEGHANDSCHUHE ▪Form: fünf Finger ▪ Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt vor dem Gebrauch

VORSICHTSMASSNAHMEN

▪ Verwenden Sie weder beschädigte noch durchstochene Handschuhe▪ Vermeiden Sie das Tragen von bereits benutzten Handschuhen auf links, da es dadurch zu Hautreizungen aufgrund schmutziger Oberflächen kommen kann▪ Gebrauchte Handschuhe verfügen über eine eingeschränkte Haltbarkeit gegenüber gefährlichen Chemikalien▪ Der Anwender hat die Eignung der Handschuhe vor ihrer Verwendung sicherzustellen Verwenden Sie geeignete Handschuhe für den jeweiligen Bedarf und tragen Sie Handschuhe in der richtigen Größe ▪Kontaminierte Handschuhe dürfen nicht wiederverwendet werden▪ Diese Information spiegelt nicht die tatsächliche chemische Resistenz wider. Die Tests wurden unter Laborbedingungen von Proben, die ausschließlich der Handfläche entnommen wurden (außer in jenen Fällen, in denen der Handschuh gleich oder über 400 mm ist - denn dann wird auch das Bündchen getestet) durchgeführt und gelten nur für die getesteten Chemikalien. Bei Verwendung der Chemikalie in einer Mischung kann es zu Abweichungen kommen ▪Wir empfehlen Ihnen sicherzustellen, dass die Handschuhe für den vorgesehenen Zweck geeignet sind, denn die Bedingungen am Arbeitsplatz können von der Typprüfung je nach Temperatur, Abrasion und Zersetzung abweichen▪ Bei Verwendung können Schutzhandschuhe aufgrund der Änderungen der physikalischen Eigenschaften eine geringere Resistenz gegenüber der gefährlichen Chemikalie aufweisen. Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben, Zersetzung durch den Kontakt mit der Chemikalie etc. können die tatsächliche Lebensdauer deutlich verringern. Bei korrosiven Chemikalien kann eine Zersetzung der wichtigste zu berücksichtigende Faktor bei der Auswahl von chemisch resistenten Handschuhen sein▪ Vor der Verwendung sind die Handschuhe auf Defekte oder Unvollkommenheiten zu prüfen▪ Die Durchdringungsfestigkeit wurde unter Laborbedingungen untersucht und gilt lediglich für die untersuchte Probe▪ Die Handschuhe dürfen nicht getragen werden, wenn ein Risiko für ein Verfangen in beweglichen Maschinenteilen besteht. ▪ Anziehen - Halten Sie den Handschuh mit einer Hand an der Perle. Richten Sie den Handschuhdaumen mit dem Daumen Ihrer anderen Hand aus und schieben Sie Ihre Hand in den Handschuh, einen Finger in jeden Handschuhfinger. Ziehen Sie an der Handschuhhandfläche, um eine gute Passform zu erhalten. Ziehen Sie den anderen Handschuh auf die gleiche

Weise an ■ Abziehen - Halten Sie die Handschuhperle fest und ziehen Sie sie zum Finger, bis sich der Handschuh löst.

PFLEGE UND REINIGUNG

■ Mit Wasser spülen und nach der Verwendung trocknen ■ Die Handschuhe vor direkten Wärmequellen wie Radiatoren oder Heizungen schützen ■ Gewaschene Handschuhe verfügen über eine eingeschränkte Resistenz gegenüber gefährlichen Chemikalien. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Leistungsfähigkeit.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG DER HANDSCHUHE

■ Im originalen Versandkarton in einer dunklen, kühlen und trockenen Umgebung lagern und gegen UV- Strahlung schützen ■ Ozonschäden durch eine Lagerung der Handschuhe fernab von Druckern und Kopierern vermeiden ■Die Haltbarkeit beträgt 3 Jahre ab dem Fertigungsdatum, das am Handschuh/an der Verpackung angebracht ist■ Entsorgen Sie verwendete Handschuhe in Übereinstimmung mit den entsprechenden Abfallverbringungsverordnungen.

SLO

Izjava o skladnosti na www.reflexx.com

Rokavice za večkratno uporabo. ■ Oblika: petprstne.■ Pred uporabo rokavic pozorno preberite ta UPORABNIŠKA NAVODILA

PREVIDNOSTNI UKREPI PRI UPORABI

■Ne uporabljajte poškodovanih ali predrtih rokavic.■ Ne uporabljajte narobe obrnjenih rokavic, saj lahko povzročijo draženje kože zaradi umazane površine.■ Rabljene rokavice so manj odporne proti nevarnim kemikalijam.■ Uporabnik mora preveriti primernost rokavic, preden jih uporabi. ■ Izberite ustrezne rokavice za predvideno uporabo in pravilno velikost.■ Umazanih rokavic ne uporabljajte ponovno.■ Ti podatki ne odražajo dejanske kemične odpornosti, ocenjene v laboratorijskih pogojih samo na podlagi vzorcev z dlani (razen v primerih, ko je rokavica enaka ali večja od 400 mm - pri čemer se testira tudi manšeta), in se nanašajo samo na testirane kemikalije. Ta vrednost je lahko drugačna, če se kemikalije uporabljajo v zmesi.■ Priporočljivo je preveriti, ali so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se pogoji na delovnem mestu lahko razlikujejo od tistih pri preizkusu tipa, v odvisnosti od temperature, površinske obrabe in razgradnje. ■ Med uporabo so zaščitne rokavice lahko manj odporne proti nevarnim kemikalijam zaradi spremembe fizikalnih lastnosti. Premiki, pregibanje, drgnjenje, razkroj zaradi kemičnega stika itd. lahko bistveno zmanjšajo čas dejanske uporabnosti rokavic. V primeru jedkih kemikalij je razgradnja lahko najpomembnejši dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije.■ Pred uporabo preverite rokavice glede morebitnih napak in pomanjkljivosti. ■ Odpornost proti prodoru je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih in se nanaša le na preizkušene vzorce.■ Kadar obstaja nevarnost zapletanja v premikajoče se dele strojev, se nošenje rokavic odsvetuje. ■ Nošenje - Z eno roko primite rokavico za kroglico. Palec rokavice poravnajte z drugim palcem in potisnite roko v rokavico, en prst v vsak prst rokavice. Za dobro prileganje potegnite za dlan rokavice. Po enakem postopku nataknite drugo rokavico. ■ Odstranitev - Držite rokavico in povlecite proti prstu, dokler se rokavica ne odlepi.

NEGA IN ČIŠČENJE

■ Po uporabi operite rokavice z vodo in jih osušite.■ Rokavice shranjujte ločeno od neposrednih virov toplote, kakršna sta radiator ali grelnik.■ Oprane rokavice so manj odporne proti nevarnim kemikalijam. Proizvajalec ne odgovarja za zmogljivost izdelka.

SHRANJEVANJE IN ODLAGANJE ROKAVIC

■Rokavice shranjujte v originalni embalaži v temnem, hladnem in suhem prostoru, kjer ne bodo izpostavljene neposrednim UV-žarkom.■ Preprečite poškodbe zaradi ozona, tako da rokavic ne shranjujete v bližini tiskalnikov in kopirnih naprav.■ Rok uporabnosti izdelka je 3 leta od datuma izdelave, ki je odtisnjen na rokavici/embalaži. ■ Uporabljene rokavice zavrzite v skladu z ustreznimi predpisi o odstranjevanju.

GR

Δήλωση συμμόρφωσης στο www.reflexx.com

Επαναχρησιμοποιούμενο γάντι ■ Σχήμα: πέντε δάχτυλα ■ Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το φύλλο ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το γάντι.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

■ Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα και τρύπια γάντια ■ Αποφεύγετε να φοράτε χρησιμοποιημένα γάντια από μέσα προς τα έξω, μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος λόγω της βρώμικης επιφάνειάς τους ■ Τα μεταχειρισμένα γάντια παρουσιάζουν μειωμένη αντίσταση στις επικίνδυνες χημικές ουσίες ■ Ο χρήστης πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα των γαντιών πριν από τη χρήση ■ Επιλέξτε τα κατάλληλα γάντια για τις ανάλογες εφαρμογές και φοράτε το σωστό μέγεθος ■ Μην χρησιμοποιείτε ξανά μολυσμένα γάντια ■ Αυτές οι πληροφορίες δεν δηλώνουν ότι έχει αξιολογηθεί η πραγματική αντίσταση στα χημικά προϊόντα έχει αξιολογηθεί κάτω από εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που λαμβάνονται από την παλάμη μόνο (εκτός από τις περιπτώσεις όπου το γάντι είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 400 mm όπου ελέγχεται επίσης η μανσέτα) και αφορά μόνο το χημικό προϊόν που έχει ελεγχθεί. Μπορεί να είναι διαφορετική εάν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε κάποιο μείγμα. ■ Συνιστάται να ελέγξετε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση επειδή οι συνθήκες στον χώρο εργασίας μπορεί να διαφέρουν από τον έλεγχο τύπου ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και την φθορά. ■ Όταν χρησιμοποιούνται, τα προστατευτικά γάντια ενδέχεται να παρέχουν λιγότερη αντίσταση στην επικίνδυνη χημική ουσία λόγω των αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Οι κινήσεις, το πιάσιμο, η τριβή, η φθορά που προκαλούνται από την επαφή με τη χημική ουσία κ.λπ. μπορεί να μειώσουν σημαντικά το χρόνο της πραγματικής χρήσης. Για τις διαβρωτικές χημικές ουσίες, η φθορά μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να εξετάσει κανείς κατά την επιλογή των ανθεκτικών σε χημικές ουσίες γαντιών. ■ Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τα γάντια για οποιοδήποτε ελάττωμα ή ατέλειες. ■ Η αντίσταση στη διείσδυση έχει αξιολογηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο το δοκιμασμένο δείγμα. ■ Τα γάντια δεν πρέπει να φοριούνται όταν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενα μέρη μηχανημάτων. ■ Donning - Κρατήστε το γάντι από τη χάντρα με το ένα χέρι. Ευθυγραμμίστε τον αντίχειρα με το άλλο χέρι αντίχειρα και σύρετε το χέρι σας στο γάντι, ένα δάχτυλο σε κάθε δάχτυλο γαντιών. Τραβήξτε από την παλάμη του γαντιού για να ταιριάξει. Φορέστε το άλλο γάντι με την ίδια διαδικασία ■ Doffing - Κρατήστε τη γάντι και τραβήξτε προς το δάχτυλο μέχρι το γάντι να βγει.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

■ Ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε μετά από τη χρήση. ■ Φυλάξτε τα γάντια μακριά από κάθε πηγή άμεσης θέρμανσης όπως καλοριφέρ ή θερμάστρα. ■ Για τα γάντια που ξαναπλένονται υπάρχει μείωση των επιδόσεων αντίστασης ενάντια σε επικίνδυνες χημικές ουσίες. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για την επίδοση του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

■ Αποθήκευση στην αρχική συσκευασία σε σκοτεινό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον και αποφυγή έκθεσης σε ακτίνες UV. ■ Αποφύγετε τις βλάβες που προκαλούνται από το όζον αποθηκεύοντας τα γάντια μακριά από εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα. ■ Το προϊόν αποθηκεύεται για 3 έτη από την ημερομηνία κατασκευής που είναι ορατή στο γάντι / συσκευασία. ■ Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα γάντια σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό απόρριψης.

PL

Deklaracja zgodności na www.reflexx.com

Rękawice wielokrotnego użytku■ Kształt: pięciopalcowe■ Należy uważnie zapoznać się niniejszą INSTRUKCJĄ przed użyciem rękawic.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

■ Nie stosować uszkodzonych lub przedziurawionych rękawic■ Unikać noszenia zużytych rękawic na lewą stronę, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry z powodu zabrudzonej powierzchni ■ Zużyte rękawice są mniej odporne na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych■ Użytkownik powinien sprawdzić przydatność rękawic przed ich użyciem■ Należy wybrać właściwe rękawice w zależności od ich zastosowania oraz nosić odpowiedni rozmiar■ Nie należy używać skażonych rękawic■ Niniejsza informacja nie odzwierciedla rzeczywistej odporności chemicznej, która została oceniona w warunkach laboratoryjnych wyłącznie na podstawie próbek pobranych z dłoni (z wyjątkiem przypadków, gdy długość rękawicy jest równa lub większa niż 400 mm - w takim wypadku został przebadany również mankiet) i odnosi się wyłącznie do badanych chemicznie próbek. Odporność może się różnić w zależności od tego, czy substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie. ■ Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przewidzianego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą się różnić od próby typu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji.■ Zużyte rękawice ochronne są mniej odporne na niebezpieczne substancje chemiczne ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, drgania, tarcie, degradacja spowodowane kontaktem chemicznym itp. mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku substancji chemicznych powodujących korozję degradacja jest najważniejszym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę przy doborze rękawic chroniących przed substancjami chemicznymi.■ Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub wad.■ Odporność na penetrację została oceniona w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do badanej próbki.■ Nie stosować rękawic, jeśli istnieje ryzyko zaplątania się ich w ruchome części maszyn. ■ Zakładanie - Przytrzymaj rękawicę jedną ręką za stopkę. Dopasuj kciuk rękawicy do kciuka drugiej ręki i wsuń dłoń do rękawicy, po jednym palcu w każdym palcu rękawicy. Pociągnij za dłoń rękawicy, aby uzyskać dobre dopasowanie. Załóż drugą rękawiczkę w ten sam sposób. ■ Zdejmowanie - Przytrzymaj stopkę rękawicy i pociągnij w kierunku palca, aż rękawica się zdejmie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

■ Opłukać wodą i wysuszyć po użyciu■ Należy przechowywać rękawice z dala od bezpośredniego źródła ciepła, takiego jak kaloryfer lub grzejnik ■ Wielokrotnie prane rękawice są mniej odporne na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie.

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA RĘKAWIC

■ Przechowywać w oryginalnych kartonach transportowych w zaciemnionym, chłodnym i suchym pomieszczeniu oraz unikać wystawiania na działanie promieniowania UV■ Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez ozon, składuj rękawice z dala od drukarek i kopiarek■ Okres przechowywania wynosi 3 lata od daty produkcji widocznej na rękawicach/opakowaniach■ Zużyte rękawice należy utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

RO

Declarație de conformitate pe www.reflexx.com

Mănușă reutilizabilă ■ Formă: cinci degete ■ Citiți cu atenție această foaie cu INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR înainte de a folosi mănușa.

PRECAUȚII DE UTILIZARE

■ Nu folosiți mănuși deteriorate sau perforate.■ Evitați să purtați mănuși folosite întoarse pe dos, deoarece suprafața murdară poate cauza iritații ale pielii.■ Mănușile folosite au o rezistență redusă la substanțele chimice periculoase.■ Utilizatorul trebuie să verifice adecvarea mănușilor înainte de utilizare.■ Selectați mănuși potrivite pentru aplicațiile relevante și purtați mărimea corectă.■ Nu reutilizați mănușile contaminate.■ Aceste informații nu reflectă durata efectivă de protecție la locul de muncă și diferențierea între amestecuri și substanțe chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator pe mostre prelevate doar din palmă (cu excepția cazurilor în care mănușa are 400 mm sau mai mult - caz în care și manșeta este testată) și se referă doar la substanța chimică testată. Rezistența poate fi diferită dacă substanța chimică este utilizată într-un amestec.■ Este recomandat să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea preconizată, deoarece condițiile de la locul de muncă pot diferi de testul de tip, în funcție de temperatură, abraziune și degradare.■ În timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai scăzută la substanțele chimice periculoase din cauza schimbărilor de proprietăți fizice. Mișcările, agățările, frecarea, degradarea cauzată de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ timpul efectiv de utilizare. Pentru substanțele chimice corozive, degradarea poate fi cel mai important factor de luat în considerare la selectarea mănușilor rezistente la substanțe chimice.■ Înainte de utilizare, inspectați mănușile pentru a identifica eventuale defecte sau imperfecțiuni.■ Rezistența la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă doar la eșantionul testat.■ Mănușile nu trebuie purtate atunci când există riscul de prindere de părți în mișcare ale utilajelor.■ Îmbrăcare – Țineți mănușa de margine cu o mână. Aliniați degetul mare al mănușii cu degetul mare al celeilalte mâini și introduceți mâna în mănușă, fiecare deget în locul său. Trageți de palma mănușii pentru o potrivire bună. Îmbrăcați cealaltă mănușă prin aceeași procedură.■ Dezbrăcare – Țineți marginea mănușii și trageți spre degete până când mănușa se desprinde.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

■ Clătiți cu apă și uscați după utilizare. ■ Țineți mănușile departe de surse de încălzire directă, cum ar fi radiatorul sau caloriferul. ■ Mănușile spălate reduc rezistența împotriva substanțelor chimice periculoase. Producătorul nu va fi responsabil pentru performanță.

DEPOZITARE ȘI ELIMINARE A MĂNUȘILOR

■ Depozitați în ambalajele originale, într-un mediu întunecat, răcoros și uscat, evitând expunerea la raze UV. ■ Evitați deteriorarea cauzată de ozon depozitând mănușile departe de imprimante și copiatoare. ■ Durata de depozitare este de 3 ani de la data fabricației, vizibilă pe mănușă/pachet. Eliminați mănușile utilizate conform reglementărilor de eliminare relevante.

HR

EU deklaracija o sukladnosti na www.reflexx.com

Višekratna rukavica ■ Oblik: pet prstiju ■ Pažljivo pročitajte ovu INFORMACIJSKU BROŠURU ZA KORISNIKA prije korištenja rukavice.

MJERE OPREZA PRI KORIŠTENJU

■ Nemojte koristiti oštećene ili probušene rukavice.■ Izbjegavajte nošenje korištenih rukavica naopačke jer prljava površina može izazvati iritaciju kože.■ Korištene rukavice imaju smanjenu otpornost na opasne kemikalije.■ Korisnik mora provjeriti prikladnost rukavica prije uporabe.■ Odaberite odgovarajuće rukavice za specifične primjene i nosite odgovarajuću veličinu.■ Nemojte ponovno koristiti kontaminirane rukavice.■ Ove informacije ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu niti razlikovanje između smjesa i čistih kemikalija. Kemijska otpornost procijenjena je u laboratorijskim uvjetima na uzorcima uzetim samo s dlana (osim u slučajevima kada rukavica ima 400 mm ili više – gdje je testiran i manšeta) i odnosi se samo na ispitivanu kemikaliju. Otpornost može biti različita ako se kemikalija koristi u smjesi.■ Preporuča se provjeriti jesu li rukavice prikladne za namijenjenu uporabu jer se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od tip testa, ovisno o temperaturi, abraziji i degradaciji.■ Tijekom uporabe zaštitne rukavice mogu pružiti manju otpornost na opasne kemikalije zbog promjena u fizičkim svojstvima. Pokreti, zapinjanje, trenje, degradacija uzrokovana kontaktom s kemikalijom itd. mogu značajno smanjiti stvarno vrijeme uporabe. Za korozivne kemikalije, degradacija može biti najvažniji faktor kod odabira kemijski otpornih rukavica.■ Prije uporabe pregledajte rukavice kako biste otkrili eventualne nedostatke ili nesavršenosti.■ Otpornost na penetraciju procijenjena je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na ispitivani uzorak.■ Rukavice se ne smiju nositi kada postoji rizik zapetljavanja u pokretne dijelove strojeva.■ Stavljanje rukavica – Držite rukavicu za rub s jednom rukom. Poravnajte palac rukavice s palcem druge ruke i uvucite ruku u rukavicu, svaki prst u odgovarajući dio. Povucite po dlanu rukavice kako bi pristajala. Drugu rukavicu stavite istim postupkom.■ Skidanje – Držite rub rukavice i povucite prema prstima dok rukavica ne sklizne.

NJEGOVANJE I ČIŠĆENJE

■ Isperite vodom i osušite nakon uporabe. ■ Držite rukavice podalje od izravnih izvora topline, poput radijatora ili grijalice. ■ Ponovno oprane rukavice smanjuju otpornost na opasne kemikalije. Proizvođač ne odgovara za performanse.

SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE RUKAVICA

■ Skladištite u originalnim kutijama za dostavu, na tamnom, hladnom i suhom mjestu, izbjegavajući izloženost UV zračenju. ■ Izbjegavajte oštećenja od ozona skladištenjem rukavica daleko od pisača i fotokopirnih uređaja. ■ Rok skladištenja je 3 godine od datuma proizvodnje vidljivog na rukavici/pakiranju. Odbacite korištene rukavice u skladu s relevantnim propisima o odlaganju.

NO

EU-samsvarserklæring på www.reflexx.com

Gjenbrukbar hanske ■ Form: fem fingre ■ Les nøye gjennom dette BRUKERINFORMASJON arket før du bruker hansken.

FORHOLDSREGLER VED BRUK

■ Ikke bruk skadede eller punkterte hansker.■ Unngå å bruke brukte hansker vrengt, da den skitne overflaten kan forårsake hudirritasjon.■ Brukte hansker har redusert motstand mot farlige kjemikalier.■ Brukeren må kontrollere hanskenes egnethet før bruk.■ Velg passende hansker for relevante bruksområder og bruk riktig størrelse.■ Ikke gjenbruk kontaminerte hansker.■ Denne informasjonen gjenspeiler ikke den faktiske varigheten av beskyttelse på arbeidsplassen, og differensieringen mellom blandinger og rene kjemikalier. Den kjemiske motstanden er vurdert under laboratorieforhold fra prøver tatt kun fra håndflaten (unntatt i tilfeller hvor hansken er 400 mm eller lengre – der mansjetten også er testet) og gjelder bare det testede kjemikaliet. Motstanden kan være forskjellig hvis kjemikaliet brukes i en blanding.■ Det anbefales å sjekke at hanskene er egnet for tiltenkt bruk, da forholdene på arbeidsplassen kan avvike fra typeprøven avhengig av temperatur, slitasje og nedbrytning.■ Ved bruk kan vernehansker gi mindre motstand mot farlige kjemikalier på grunn av endringer i fysiske egenskaper. Bevegelser, hekter, friksjon, nedbrytning forårsaket av kjemikaliekontakt osv. kan redusere den faktiske brukstiden betydelig. For etsende kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av kjemikalieresistente hansker.■ Før bruk, inspiser hanskene for eventuelle feil eller ufullkommenheter.■ Motstand mot gjennomtrenging er vurdert under laboratorieforhold og gjelder kun det testede eksemplaret.■ Hanskene skal ikke brukes når det er risiko for innfanging i bevegelige maskindeler.■ Påsetting – Hold hansken ved kanten med en hånd. Juster tommelen på hansken med tommelen på den andre hånden og skyv hånden inn i hansken, ett finger i hver hanskefinger. Dra ved håndflaten på hansken for å få en god passform. Sett på den andre hansken på samme måte.■ Avtaking – Hold hanskens kant og trekk mot fingeren til hansken er av.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

■ Skyll med vann og tørk etter bruk. ■ Hold hanskene unna direkte varmekilder som radiator eller varmeapparat. ■ Hansker som vaskes på nytt reduserer ytelsesevnen mot farlige kjemikalier. Produsenten er ikke ansvarlig for ytelsen.

OPPBEVARING OG AVHENDING AV HANSKER

■ Oppbevares i originale fraktkartonger på et mørkt, kjølig og tørt sted, og unngå UV-eksponering. ■ Unngå ozonskade ved å oppbevare hanskene borte fra skrivere og kopimaskiner. ■ Lagringstid er 3 år fra produksjonsdatoen synlig på hansken/pakken. Kast brukte hansker i henhold til relevante avhendingsregler.

LT

EU-samsvarserklæring på www.reflexx.com

Daugkartinė pirštinė ■ Forma: penki pirštai ■ Prieš naudodami pirštinę, atidžiai perskaitykite šią VARTOTOJO INFORMACIJOS lapą.

NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS

■ Nenaudokite pažeistų ar pradurtų pirštinių.■ Venkite dėvėti panaudotas pirštines išvirkščiomis, nes nešvarus paviršius gali sukelti odos dirginimą.■ Naudotų pirštinių atsparumas pavojingoms cheminėms medžiagoms yra sumažėjęs.■ Prieš naudojant, vartotojas turi patikrinti pirštinių tinkamumą.■ Pasirinkite tinkamas pirštines konkretiems darbams ir naudokite tinkamą dydį.■ Nenaudokite užterštų pirštinių pakartotinai.■ Ši informacija neatspindi tikrosios apsaugos trukmės darbo vietoje bei skirtumo tarp mišinių ir grynų cheminių medžiagų. Cheminis atsparumas buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis iš mėginių, paimtų tik nuo delno (išskyrus atvejus, kai pirštinė yra 400 mm arba ilgesnė – tada testuojamas ir rankogalis) ir yra susijęs tik su testuota cheminė medžiaga. Atsparumas gali skirtis, jei cheminė medžiaga naudojama mišinyje.■ Rekomenduojama patikrinti, ar pirštinės tinkamos numatytam naudojimui, nes darbo vietos sąlygos gali skirtis nuo bandymų sąlygų, priklausomai nuo temperatūros, dilimo ir degradacijos.■ Naudojant apsaugines pirštines, jos gali suteikti mažesnį atsparumą pavojingoms cheminėms medžiagoms dėl fizinių savybių pokyčių. Judesiai, užkabinimai, trynimas, cheminės medžiagos sukelta degradacija ir pan. gali žymiai sumažinti realų naudojimo laiką. Esant korozinėms cheminėms medžiagoms, degradacija gali būti svarbiausias veiksnys renkantis chemiškai atsparias pirštines.■ Prieš naudojimą patikrinkite, ar pirštinės neturi defektų ar trūkumų.■ Atsparumas prasiskverbimui buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir yra susijęs tik su tirtu mėginiu.■ Pirštinės neturėtų būti dėvimos, kai yra rizika įsipainioti į judančias mašinos dalis.■ Užmovimas – Viena ranka laikykite pirštinę už krašto. Sulygiuokite pirštinės nykštį su kitos rankos nykščiu ir įstumkite ranką į pirštinę, vieną pirštą į kiekvieną pirštinės dalį. Patraukite už pirštinės delno, kad būtų gera forma. Kitą pirštinę užsimaukite tuo pačiu būdu.■ Nusiėmimas – Laikykite pirštinės krašto ir traukite piršto kryptimi, kol pirštinė nuslysta.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

■ Po naudojimo nuskalaukite vandeniu ir nusausinkite. ■ Laikykite pirštines atokiau nuo tiesioginių šilumos šaltinių, tokių kaip radiatorius ar šildytuvas. ■ Pakartotinai išskalbtos pirštinės mažina atsparumą pavojingoms cheminėms medžiagoms. Gamintojas neatsako už veikimo efektyvumą.

LAIKYMAS IR PIRŠTINIŲ ŠALINIMAS

■ Laikykite originaliose siuntimo dėžėse, tamsioje, vėsioje ir sausoje aplinkoje, venkite UV spinduliuotės. ■ Venkite ozono pažeidimų, laikydami pirštines toliau nuo spausdintuvų ir kopijavimo aparatų. ■ Laikymo trukmė yra 3 metai nuo pirštinės/pakuotės gamybos datos. Panaudotas pirštines išmeskite pagal atitinkamus šalinimo reikalavimus.

SK

Vyhlásenie o zhode EÚ na www.reflexx.com

Opakovane použiteľná rukavica ■ Tvar: päť prstov ■ Pred použitím rukavice si starostlivo prečítajte tento INFORMÁČNÝ LIST PRE UŽÍVATEĽA.

OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

■ Nepoužívajte poškodené alebo prepichnuté rukavice.■ Vyhnite sa noseniu použitých rukavíc obrátene, špinavý povrch môže spôsobiť podráždenie pokožky.■ Použité rukavice majú zníženú odolnosť voči nebezpečným chemikáliám.■ Používateľ musí pred použitím skontrolovať vhodnosť rukavíc.■ Vyberte vhodné rukavice pre konkrétne aplikácie a používajte správnu veľkosť.■ Nepoužívajte kontaminované rukavice opakovane.■ Táto informácia neodráža skutočnú dobu ochrany na pracovisku ani rozdiel medzi zmesami a čistými chemikáliami. Chemická odolnosť bola hodnotená za laboratórnych podmienok z vzoriek odobratých iba z dlane (okrem prípadov, keď je rukavica rovná alebo dlhšia ako 400 mm – kde sa testuje aj manžeta) a vzťahuje sa iba na testovanú chemikáliu. Odolnosť môže byť iná, ak sa chemikália používa v zmesi.■ Odporúča sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie, pretože pracovné podmienky sa môžu líšiť od podmienok testovania v závislosti od teploty, oderu a degradácie.■ Pri používaní môžu ochranné rukavice poskytnúť menšiu odolnosť voči nebezpečnej chemikálii v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností. Pohyby, zachytenie, trenie, degradácia spôsobená kontaktom s chemikáliou a pod. môžu významne znížiť skutočný čas použitia. Pri korozívnych chemikáliách môže byť degradácia najdôležitejším faktorom pri výbere chemicky odolných rukavíc.■ Pred použitím skontrolujte rukavice na prípadné defekty alebo nedostatky.■ Odolnosť proti prieniku bola hodnotená za laboratórnych podmienok a vzťahuje sa iba na testovaný vzor.■ Rukavice by sa nemali nosiť, ak existuje riziko zachytenia pohybujúcimi sa časťami strojov.■ Obliekanie – Uchopte rukavicu za lem jednou rukou. Zarovnajte palec rukavice s palcom druhej ruky a vložte ruku do rukavice, každý prst do príslušného otvoru. Pritiahnite za dlaň rukavice, aby dobre sedela. Druhú rukavicu nasaďte rovnakým spôsobom.■ Zloženie – Uchopte lem rukavice a ťahajte smerom k prstom, kým sa rukavica nesunie.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

■ Po použití opláchnite vodou a osušte. ■ Rukavice uchovávajte mimo dosahu zdrojov priameho tepla, ako je radiátor alebo ohrievač. ■ Opätovne prané rukavice znižujú odolnosť voči nebezpečným chemikáliám. Výrobca nezodpovedá za ich výkonnosť.

SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA RUKAVÍC

■ Skladujte v pôvodných prepravných obaloch na tmavom, chladnom a suchom mieste a vyhýbajte sa UV žiareniu. ■ Zabráňte poškodeniu ozónom tým, že rukavice budete skladovať mimo tlačiarní a kopírovacích zariadení. ■ Doba skladovania je 3 roky od dátumu výroby uvedeného na rukavici alebo obale. Použité rukavice zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii.